

## PEW 6 – die kleine, präzise

- entwickelt für konstruktiv kleine Verbinder im Crimpbereich 0,03–2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 32-14
- Crimpdruck werkseitig präzise eingestellt (kalibriert), nachstellbar für gleichbleibend hohe Crimpqualität
- Zwangssperre zur Sicherstellung der Vollendung des Crimpvorganges (entriegelbar)
- Kontaktaufnahmen aus Metall zur exakten Positionierung von Verbinder und Kabel
- kleine, kompakte Bauweise



## PEW 6 – Small and precise

- Developed especially for structurally small connectors, which range from 0.03–2.5 mm<sup>2</sup> / AWG 32-14
- Crimp pressure precisely set at factory (calibrated), adjustable to ensure superior, consistent crimp results
- Forced locking mechanism to guarantee the completion of crimping process (release possible)
- Metal locators to ensure precise positioning of connector and cable
- Small, compact design



Art. No. 616 667 3 1

Art. No.	Ausführung <i>Finish</i>	Profil <i>Profile</i>	Verbinder <i>Connectors</i>	Kapazität <i>Capacity</i> mm <sup>2</sup>	Länge <i>Length</i> mm	Gewicht <i>Weight</i> g
616 001 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		HD 22	0,14–0,2 0,25–0,32	190	305
616 002 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		Modu IV	0,03–0,09 0,12–0,14 0,2–0,56	190	305
616 003 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		Micro Timer	0,2–0,5 0,35–0,75 0,5–1,0	190	305
616 011 3	Zange mit Einsatz <i>Tool with die</i>		offene Aderendhülsen <i>open ferrules</i>	0,5–1,0 1,5 2,5	190	305
616 024 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		Micro-Fit	AWG 20 AWG 22–24 AWG 26–30	190	305
616 026 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		Mini-Fit	AWG 16 AWG 18 AWG 20–24	190	305
616 027 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		C-Grid III	AWG 22–24 AWG 26–28	190	305
616 028 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		KK	2x AWG 26–30 2x AWG 22–24	190	305
616 667 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		D-Sub, HD20, HDE	0,03–0,09 0,08–0,2 0,2–0,56	190	305
616 682 3 1	Zange mit Einsatz und Kontaktaufnahme <i>Tool with die and locator</i>		MQS	0,25 0,35 0,5	190	305

Bezüglich Crimpzangen für weitere Miniatur-Kontakte kontaktieren Sie uns bitte, wir beraten Sie gern.

For any further inquiries concerning other miniature contacts, please contact us. We'll be glad to help.