

## Kabelschere D15

- Kabelschere mit spezieller Schneidengeometrie für einen leichten, sauberen Schnitt, optional mit Öffnungsfeder
- erfüllt auch Luftfahrt-Standard AS6173/3
- zum Schneiden von zinn-, nickel- und silberbeschichteten Kupferleitern mit hoher Festigkeit und hochfester Kupferlegierung nach AS22759 sowie Aluminiumkabeln
- nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet
- ergonomische Einhandbetätigung
- kein Quetschen, keine Verformung des Kabels
- unterschiedliche Griffvarianten



D 15 ohne Öffnungsfeder  
without opening spring



D 15 selbstöffnend durch Öffnungsfeder im Zangengewerbe  
self-opening spring in head



D 15s mit Öffnungsfeder und Abisolierfunktion  
with opening spring and stripping function



## Cable shears D15

- Cable cutter with a special cutting geometry for smooth and clean trimming of cables, optionally with opening spring
- Also meets aerospace specification AS6173/3
- For tin-, nickel- and silver-coated copper cables of high firmness and high strength copper alloy according to specification AS22759, to be used also on aluminum cables
- Not suitable for steel wire, wire rope and hard-drawn copper cables
- Ergonomic one-hand operation
- No crushing or deformation of cables
- Various handle options



Art. No.	Ausführung Finish	Griffe Grips	Schneidwerte mm <sup>2</sup> Cutting capacity mm <sup>2</sup>			Länge Length mm	Gewicht Weight g
<b>D 15 ohne Öffnungsfeder (Kabel max. Ø 15 mm) D15 without opening spring (Max cable dia. 15 mm)</b>							
700 015 3	brüniert burnished	Kunststoff überzogen plastic coated	Cu 16 Al 35	Cu 50 Al 50	Cu 70	170	210
700 015 36	brüniert burnished	stabiler Kunststoffgriff reinforced plastic grips	Cu 16 Al 35	Cu 50 Al 50	Cu 70	170	240
<b>D 15 mit Öffnungsfeder (Kabel max. Ø 15 mm) D15 with opening spring (Max cable dia. 15 mm)</b>							
700 016 3	brüniert burnished	Kunststoff überzogen plastic coated	Cu 16 Al 35	Cu 50 Al 50	Cu 70	170	210
700 016 36	brüniert burnished	stabiler Kunststoffgriff reinforced plastic grips	Cu 16 Al 35	Cu 50 Al 50	Cu 70	170	240
<b>D 15s mit Abisolierfunktion (Kabel max. Ø 12 mm) D15s with stripping function (Max cable dia. 12 mm)</b>							
700 116 3	brüniert burnished	Kunststoff überzogen plastic coated	Cu 16 Al 35	Cu 25 Al 25	Cu 35	170	210

Weiterführende Informationen zu Schneidwerten finden Sie unter [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)  
For more information on cutters see [www.rennsteig.com](http://www.rennsteig.com)



links: Kabelschnitt mit Seitenschneider:  
hoher Kraftaufwand, unsauberer Schnitt,  
starkes Verformen und Quetschen  
des Kabels

Left: Cutting a cable with a conventional wire  
cutter. High force is required, and the cable is  
squeezed and deformed.

rechts: Kabelschnitt mit unserer Kabelschere:  
leichter, sauberer Schnitt ohne Verformung  
des Kabels

Right: Cutting a cable with our cable shears.  
Easier and cleaner cut without deformation